

Приложение I – към трета обособена позиция за миниатюрни автоматични прекъсвачи за постоянно напрежение

№	Параметър	Мерна единица	Стойност							
1	Производител, тип	-	NOARK							
2	Място на производство (държава)	-	Китай							
3	Номинален ток: I _n	A	2	6	10	16	25	40	63	
4	Работна изключвателна способност, I _{cs}	kA	10							
5	Максимална изключвателна способност, I _{cu}	kA	10							
6	Номинално изолационно напрежение, U _i	V	800							
7	Издържано импулсно напрежение, U _{imp}	kV	6							
8	Загуби на мощност на полюс ΔP	W/pole	2	2.2	1.5	1.8	2.2	2.9	4.4	
9	Механична износоустойчивост	к.ц	20000							
10	Електрическа износоустойчивост	к.ц	2500							
11	Комутационна честота	к.ц/час								
12	Дебелина на сребърното покритие на контакти	μm	3							
13	Диапазон на кабела:									
	едножилен	mm ²	35							
	многожилен	mm ²	35							
14	Степен на защита:									
	на корпуса	IP xx	IP40							
	на клемите	IP xx	IP20							
15	Габарити:									
	височина	mm	83							
	дълбочина	mm	79.5							
	ширина	mm	36							

Дата: 15.05.2015год.
Град: Пловдив

(Нонка Черпокова, Изпълнителен директор)

