


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
за доставка на кабелна арматура (болтови и пресови обвивки и съединители)



Образец 9.1



Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата									
№	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Марка	Тип	Описание на типа и характеристики ките	Стандарт	Производител	Страна на произход	Поз. По приложен каталог	Забележка
I обособена позиция: Пресови кабелни обвивки Al									
1	Пресова кабелна обвивка Al 16 мм ² , отвор Ø 8.5	Брой	Al 16/8	Пресова кабелна обвивка алуминиева (Al)	DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	2	-
2	Пресова кабелна обвивка Al 25 мм ² , отвор Ø 8.5	Брой	Al 25/8		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	4	-
3	Пресова кабелна обвивка Al 35 мм ² , отвор Ø 8.5	Брой	Al 35/8		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	7	-
4	Пресова кабелна обвивка Al 50 мм ² , отвор Ø 10.5	Брой	Al 50/10		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	12	-
5	Пресова кабелна обвивка Al 70 мм ² , отвор Ø 10.5	Брой	Al 70/10		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	16	-
6	Пресова кабелна обвивка Al 95 мм ² , отвор Ø 10.5	Брой	Al 95/10		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	20	-
7	Пресова кабелна обвивка Al 120 мм ² , отвор Ø 13	Брой	Al 120/12		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	25	-
8	Пресова кабелна обвивка Al 150 мм ² , отвор Ø 13	Брой	Al 150/12		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	29	-
9	Пресова кабелна обвивка Al 185 мм ² , отвор Ø 13	Брой	Al 185/12		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	33	-
10	Пресова кабелна обвивка Al 240 мм ² , отвор Ø 17	Брой	Al 240/16		DIN 46239	Пламен ДОО	Сърбия	37	-
II обособена позиция: Пресови кабелни обвивки Cu									
1	Пресова кабелна обвивка Cu 10 мм ² , отвор Ø 8.5	Брой	CP 10/8	Пресова кабелна обвивка медна (Cu)	DIN 46235	Пламен ДОО	Сърбия	8	-
2	Пресова кабелна обвивка Cu 16 мм ² , отвор Ø 8.5	Брой	CP 16/8		DIN 46235	Пламен ДОО	Сърбия	11	-
3	Пресова кабелна обвивка Cu 16 мм ² , отвор Ø 13	Брой	CP 16/12		DIN 46235	Пламен ДОО	Сърбия	13	-
4	Пресова кабелна обвивка Cu 25 мм ² , отвор Ø 8.5	Брой	CP 25/8		DIN 46235	Пламен ДОО	Сърбия	15	-
5	Пресова кабелна обвивка Cu 25 мм ² , отвор Ø 13	Брой	CP 25/12		DIN 46235	Пламен ДОО	Сърбия	17	-
6	Пресова кабелна обвивка Cu 150 мм ² , отвор Ø 13	Брой	CP 150/12		DIN 46235	Пламен ДОО	Сърбия	39	-
III обособена позиция: Пресови кабелни съединители									
1	Пресов кабелен съединител Al 16 RE мм ²	Брой	Al 16	Пресов кабелен съединител алуминиев (Al)	DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	1	-
2	Пресов кабелен съединител Al 25 RE мм ²	Брой	Al 25		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	2	-
3	Пресов кабелен съединител Al 50 SE мм ²	Брой	Al 50		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	4	-
4	Пресов кабелен съединител Al 70 SM мм ²	Брой	Al 70		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	5	-
5	Пресов кабелен съединител Al 95 SM мм ²	Брой	Al 95		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	6	-
6	Пресов кабелен съединител Al 120 SM мм ²	Брой	Al 120		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	7	-
7	Пресов кабелен съединител Al 150 SM мм ²	Брой	Al 150		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	8	-
8	Пресов кабелен съединител Al 185 SM мм ²	Брой	Al 185		DIN 46267/2	Пламен ДОО	Сърбия	9	-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕСОВИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ

Сечение на присъединявания проводник mm ²	Размери на обувката, mm					Диаметър на отвора в ухото mm	Тегло g	Матрица
	D	d	a	L	b			
AL 16	12	5,8	32	50	18	8.5±0.1	11,2	12
AL 25	12	6,8	38	60	20	8.5±0.1	10,6	12
AL 35	14	8	42	67	23	8.5±0.1	15,9	14
AL 50	16	9,8	45	72	25	10.5	20	16
AL 70	18,5	11,2	52	86	28	10.5	28	18
AL 95	22	13,2	56	90	34	10.5	47,8	22
AL 120	23	14,7	58	92	34	13	60	22
AL 150	25	16,6	60	103	35	13	79,6	25
AL 185	28,8	18,3	62	106	40	13	115,8	28
AL 240	32	21	65	116	45	17	147,1	32
CU 10	7	4,5	10	27	9	6.5	7,22	6
CU 16	8,5	5,5	20	36	13	8.5±0.1	12,8	8
CU 16	8,5	5,5	20	36	17	13	13,8	8
CU 25	10	7	20	38	16	8.5±0.1	15,56	10
CU 25	10	7	20	38	19	13	18,9	10
CU 150	23,5	17	35	78	34	13	169	22

Дата: 27.05.2015 год.

Град: Пловдив

(подпис и печат)



Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Handwritten signature and a large curved arrow pointing downwards.



Образец 9.3

Handwritten signature and the number 8.