

<b>ЕИРГ север</b>	Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки), по обособени позиции	ТС-ИНС-260 Версия: v.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 1 от 10																
<p style="text-align: center;"><b>Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции</b></p> <p style="text-align: right;">западна за: Електроразпределение Север АД Варна Тауър, кула Е бул. „Владислав Варненчик“ №258, 9009 Варна</p> <table border="1"><tr><td>Автор:</td><td colspan="3">ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1 ОТ ЗЗЛД</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Съгласув.</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Одобрени</td><td colspan="3"></td></tr></table> <p>Дата на пълзване в сила: 10.05.2018 г.</p> <p>Име на файла: ТС-ИНС-260 Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции, v01.doc</p>			Автор:	ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1 ОТ ЗЗЛД							Съгласув.				Одобрени			
Автор:	ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1 ОТ ЗЗЛД																	
Съгласув.																		
Одобрени																		

	Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автобишки) по обособени позиции	ТС-ИНС-260 Версия: v.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 2 от 10
<b>I. Област на приложение</b>		
Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови, неупотребявани, специализирани автомобили (автобишки) по обособени позиции, за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, наричано Възложител.		
<b>II. Технически изисквания</b>		
I. I-ва Обособена позиция: Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на 5 бр. пови- неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост и висок пътен просвет – автобишки:		
№ по ред	Технически характеристики	Изисквания на Възложителя
1.	<b>Базов автомобил</b>	
1.1.	<b>Основни изисквания</b>	
1.1.1.	Технически допустима маса, кг.	максимум 5500
1.1.2.	Ограничение за тежък терен с пътен просвет, мм.	минимум 300
1.1.3.	Колесна формула	4x4
1.1.4.	Цялт	Основен (Бал)
2.	<b>Двигател</b>	
2.1.	Работен обем, куб. см.	минимум 2000
2.2.	Мощност, к.с.	минимум 120
2.3.	Вид гориво	Дизел минимум EURO 6 (или еквивалентен)
2.4.	Ниво на екологичност	
3.	<b>Скоростна кутия и ходова част</b>	
3.1.	Механична скоростна кутия	минимум 5-степенна
3.2.	Режим на задвижване 4x4	ДА
3.3.	Бързи и бавни скорости	ДА
3.4.	Блокират на заден диференциал	ДА
3.5.	Оборудван с еднинични гуми за всички терени	ДА
3.6.	Джанти, полиж	минимум 16
4.	<b>Спирачна система</b>	
4.1.	Автомобилинженерна система	ДА
4.2.	Бредий дискови спирачки	ДА
5.	<b>Системи за сигурност</b>	
5.1.	Централно захранване от дистанция	ДА
5.2.	Алармена система	ДА
5.3.	Електронен имобилайзер	ДА
6.	<b>Оборудване на купето</b>	
6.1.	Вид кабина/врати	Единична/2
6.2.	Брой места	3+1
6.3.	Нолаг за управление разположен от ляво	ДА
6.4.	Гумени стелки	ДА
6.5.	Климатик	ДА
6.6.	Радио MP3 плеър	ДА
6.7.	Електрически странични външни гледала	ДА
6.8.	Извод 12V за захранване на допълнителни консултатори в кабината	ДА

<b>БЕЗП север</b>	Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (шнитовръшки), по обособени позиции	TC-ИНС-260 Версия: v.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 3 от 10
<b>7.</b>	<b>Оборудване на товарния отсек</b>	
7.1.	Покритие на товарния отсек с износостойчив под (пример: рифелови, жумарини)	ДА
<b>8.</b>	<b>Допълнително оборудване</b>	
8.1.	Резервна гума с джанти, крик, ключ и тръпъглии-хлувове за гуми	ДА
8.2.	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила и помагателната уредба на български език	ДА
<b>II.</b>	<b>Помагателна уредба</b>	
<b>1.</b>	<b>Основни изисквания</b>	
1.1.	Работна височина, м.	минимум 16
1.2.	Стовнично достигане, м.	минимум 8
1.3.	Стрелата да е телескопична; състояща се от една телескопична секция, съединена от няколко телескопични звена	ДА
1.4.	Даушенен алуминиен кош, директно закрепен към телескопичната стрела без допълнителни звени, задвижван чрез хидравличен съдов ротор	ДА
1.5.	Товароподемност, кг.	минимум 250
1.6.	Изслиран кош, л	минимум 1000
1.7.	Захраниване в коша, л	220
1.8.	Хидравлично въртене на коша, градуси	90° вляво и дясно
1.9.	Хидравлично управление на лишката от коша и от базовия автомобил	ДА
1.10.	Предпазен капак за постовете в коша и на базовия автомобил	ДА
1.11.	Въртене на помагателната уредба, градуси* 360	ДА
1.12.	Въздадени в телескопичната стрела вончки ел. кабели, хидравлични трубопроводи, осигурявани връзки и управление на коша, с цел предпазване от нарастващо и повреди при експлоатация	ДА
1.13.	Хидравлично управление на четирите стабилизатора	ДА
1.14.	Стабилизаторите не трябва да ограничават лятна пресоват на базовия автомобил	ДА
1.15.	Подложките на опорите на стабилизаторите да са с размери, см.	минимум 30/30
<b>» Изисквания и условия на използвателя при изпълнението на предмета на поръчката</b>		
1. Доставяните специални автомобили - автомобили да са фабрично нови, неупотребявани и напълно обкомплектовани - готови за експлоатация.		
2. Срок и обхват на гарантията		
2.1. Гаранционни срокове на базовия автомобил:		
2.1.1. Стандартна производствена гаранция минимум 36 месеца или минимум 150 000 км (което настъпи първо по време). Изпълвателят да гарантира, че при пръвън на производствени дефекти по време на гарантационният срок/пробег (в зависимост от това, кое обстоятелство ще настъпи първо по време, считано от датата, посочена в Приемо- предавателният протокол подписан при доставката), ще ремонтира или сменя за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.		
2.1.2. Гаранция на лаковобояджийното покритие на базовия автомобил – минимум 36 месеца. Изпълвателят да гарантира, че ако автомобилът хрошира по видимите боядисани повърхности за период на гарантията, нечаванско от пробега след датата посочена в Приемо-предавателният протокол, подписан при доставката, ще ремонтира или сменя за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.		

	Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслуживание и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции.	TC-ИНС-260 Версия v.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 4 от 10
2.1.3. Гаранция срещу корозия на базовия автомобил по каросерията – минимум 10 години; Изпълнителят да гарантира, че ако автомобилът корозира по металните и конструктивни елементи за периода на гарантията, независимо от пробега след датата посочена в Приемо-предавателният протокол, подписан при доставката, ще ремонтира или смени за своя сметка всички дефектиращи детали по автомобила, обект на гарантционните условия.	2.1.4. Гаранционен срок на повдигателното устройство – минимум 36 месеца (без оглед на отработените моточасове).	2.2. Действието по ремонтиране на дефектиращ базов автомобил ще гарантява създаването на сметка на Изпълнителя.

<b>ЕРДИ Север</b>	Техническа спецификация за доставка, транзионно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автодвишки) по обособени позиции	<b>TC-ИНС-260</b> Версия: v.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 5 от 10
2. II-ра Обособена позиция: Доставка, транзионно обслужване и ремонт на 10 бр. нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автодвишки:		
Номер по ред	Технически характеристики	Изисквания на България
<b>I.</b>		
	<b>Базов автомобил</b>	
1	<b>Основни изисквания</b>	
1.1.	Техническа допустима маса, кг.	МАКСИМУМ 5500
1.2.	Колесна формула	4x4
1.3.	Цвят	Основен (Бял)
2	<b>Двигател</b>	
2.1.	Работен обем, Куб. см.	МИНИМУМ 2000
2.2.	Мощност, к.с.	МИНИМУМ 120
2.3.	Вид гориво	Дизел
2.4.	Ниво на екологичност	МИНИМУМ EURO 6 (или еквивалент)
3	<b>Скоростни кутии и ходова част</b>	
3.1.	Механична скоростна кутия	МИНИМУМ 3 степенна
3.2.	Режим на движение 4x4	ДА
3.3.	Блокада на диференциала	ДА
4	<b>Сигурностна система</b>	
4.1.	Антиблокираща система	ДА
4.2.	Предни дискови спирачка	ДА
5	<b>Системи за сигурност</b>	
5.1.	Централно замъкване от дистанция	ДА
5.2.	Алармена система	ДА
5.3.	Блокада на имобилизатор	ДА
6	<b>Оборудване на купето</b>	
6.1.	Вид кабина/врати	Еднинична/2
6.2.	Брой места	2+1
6.3.	Волан за управление разположен отляво	ДА
6.4.	Гумено седалка	ДА
6.5.	Клишашник	ДА
6.6.	Радио MP3 плеър	ДА
6.7.	Електрически стражници външни отстеглата	ДА
6.8.	Изход 12 V за захранване на допълвателни консултатори в кабината	ДА
7	<b>Оборудване на товарния отсек</b>	
7.1.	Покритие на товарния отсек с износостойчив под (пример: рифелова памперика)	ДА
8	<b>Допълнително оборудване</b>	
8.1.	Резервна гума с джинта, крак, ключ и триъгълни кливове за гуми Ръкохватка за поддръжка и ергономичният помагателни уредби на български език	ДА
8.2.	Помагателна уредба	ДА

<b>ЕИРТ север</b>	Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслуживание и ремонт на специализиран автомобил (автомийки) по обособени позиции	TC-NHS-260 Версия: V.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. бр. 10
<b>Основни изисквания</b>		
1.1.	Работни дискови м.	минимум 16
1.2.	Странично дъстъгане, м.	минимум 8
1.3.	Стрелата да е телескопична, състоящи се от една телескопична секция, съставена от няколко телескопични звена	ДА
1.4.	Двуместен кош директно закрепен към телескопичната стрела без допълнителни звена, задвижван чрез хидравличен електропривод	ДА
1.5.	Товароподемност, кг.	минимум 250
1.6.	Изолиран кош, V	минимум 1000
1.7.	Захранване в коша, V	220
1.8.	Хидравлично вътрешне на коша, градуси°	90°ляво и дясно
1.9.	Хидравлично управление на винишата от коша и от базовия автомобил	ДА
1.10.	Предпазен капак за лостонете в коша и на базовия автомобил	ДА
1.11.	Вътрешен повдигателна уредба, градуси° 360	ДА
1.12.	Вградени в телескопичната стрела всички ел. кабели, хидравлични тръбопроводи, осигурявачи пръжки и управление на коша, с цел предизвикване от нараняване и повреди при складователни	ДА
1.13.	Хидравлично управление на четирите стабилизатора	ДА
1.14.	Стабилизаторите не трябва да ограничават пътния просвет на базовия автомобил	ДА
1.15.	Подложките на опорите на стабилизаторите да са с размери см.	минимум 30/30
➤ Извърквания и условия при изпълнение на предмет на поръчката		
1. Доставените специални автомобили - автомийки да са фабрично нови, неудоцрбани и напълно окомплектовани - готови за експлоатация.		
2. Срок и обхват на гарантията.		
2.1. Гаранционни срокове на базовия автомобил:		
2.1.1. Стандартна производствена гаранция минимум 36 месеца или минимум 150 000 км (което настъпи първо по време). Изпълнителят да гарантира, че при проявя на производствени дефекти по време на гарантационният срок/пробег (и зависимост от това, кое обстоятелство ще настъпи първо по време, считано от датата, посочена в приемо-предавателният протокол подписан при доставката), и/or ремонтира или сменя за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.		
2.1.2. Гаранция на лаково-боядисаното покритие на базовия автомобил – минимум 36 месеца. Изпълнителят да гарантира, че ако автомобилът корозира по видимите боядисани повърхности за периода на гарантията, независимо от пробега след датата посочена в приемо-предавателният протокол, подписан при доставката, и/or ремонтира или сменя за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.		
2.1.3. Гаранция срещу корозия на базовия автомобил по каросериата – минимум 10 години. Изпълнителят да гарантира, че ако автомобилът корозира по металните и конструктивни елементи за периода на гарантията, независимо от пробега след датата посочена в приемо-предавателният протокол, подписан при доставката, и/or ремонтира или сменя за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.		
2.1.4. Гарантционен срок на повдигателното устройство – минимум 36 месеца (без оглед на отработени моточасове).		

<b>ЕБРД север</b>	Техническа спецификация за доставка, гаранционна обслугована и ремонт на специализирани автомобили (автовишли) по обособени признаки	TC-ИНС-260 Версия: v.01 В сила от 10.05.2018 г. Стр. 7 от 10
2.2. Действията по реатризиране на дефектните базови автомобили в гарантия са за сметка на Изпълнителя.		
2.3. Срок за отстраняване на неизправности и ремонти на базов автомобил или на повдигателно устройство на специализирани автомобили - автовишли - до 5 работни дни от приемане на автомобила в сервис. В случай когато срока за ремонт се пророчи, Изпълнителят е длъжен да предостави безвъзмездно на Възложителя заместващ специален автомобил - автовишка, сходен клас и със сходни характеристики, за ползване до отстраняването на повредата.		
3. Срок за доставка на специализирани автомобили: съгласно предложението на кандидата избран от изпълнителя по време на провеждане на процедурата, но не покаче от 240 календарни дни, считано от датата на поръчка за доставка.		
4. Всеки специален автомобил - автовишка следва да е пригружен със следната документация:		
4.1. Ръководство за експлоатация на български език, сервизна книжка, ревизионна книжка и документ за гаранция.		
4.2. Документи за регистрация в Национална полиция - МВР като специален автомобил, регистрацията се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пътномощни в полза на съответния представител на Изпълнителя, който ще извърши регистрацията.		
4.3. Документи за регистрация пред органите за технически надзор към Главна дирекция „Инженерни застраховани технически надзор“ (ГД „ИЛТИ“), част от Директората на Агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМН). Регистрацията се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пътномощни в полза на съответния представител на Изпълнителя, който ще извърши регистрацията;		
4.4. Документи за извършен първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност (СПО). Техническият преглед се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пътномощни в полза на съответния представител на Изпълнителя за извършването на прегледа.		
5. Изпълнителят следва да извърши инструктаж за работа с доставяните специални автомобили - автовишли на служители на Възложителя. Срок за провеждане на инструктажа - до 15 (петнадесет) работни дни след датата на доставка.		
6. Изпълнителят е задължен да следи за надлежното поддържане на сервизната книга и ревизионната книга, съпътстващи съответния специален автомобил - автовишка, за срока на неговата гаранционна поддръжка (който включва стандартният гаранционен срок както на базовия автомобил, така и на монтираното на него повдигателно устройство).		

<b>ЕРП север</b>	Техническа спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автобуски) по обособени позиции	TC-ИНС-260 Версия: v.01 В сила от: 10.05.2018 г.; Стр. 8 от 10
<b>3. III-та Обособена позиция 3: Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на 10 бр. нови, исупотребявани, специализирани автомобили – автобуски:</b>		
<b>№ по ред</b>	<b>Технически характеристики</b>	<b>Изисквания на възможности</b>
<b>1.</b>	<b>Базов автомобил</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Основни изисквания</b>	
1.1.1.	Технически допустима маса: кг.	максимум 3500
1.1.2.	Кодова формула	4x4
1.1.3.	Цвят	(Основен) Бял
<b>2.</b>	<b>Двигател</b>	
2.1.	Работен обем, Куб. см.	максимум 2500
2.2.	Мощност, к.с.	минимум 120
2.3.	Вид гориво	Дизел минимум ЕУРО 6 (или еквивалент)
2.4.	Ниво на окотогенност	
<b>3.</b>	<b>Сборствия кутии и ходова част</b>	
3.1.	Механична скоростна кутия	минимум 5 степени
3.2.	Режим на задвижване 4x4	ДА
3.3.	Блокаж на диференциал	ДА
3.4.	Оборудван с гумиони всички терени	ДА
<b>4.</b>	<b>Спирачка система</b>	
4.1.	Антиблокираща система	ДА
4.2.	Предни дискови спирачки	ДА
<b>5.</b>	<b>Система за сигурност</b>	
5.1.	Централно започиране/от дистанция	ДА
5.2.	Алармена система	ДА
5.3.	Електронен имобилиайтер	ДА
<b>6.</b>	<b>Оборудване на кузето</b>	
6.1.	Вид кабина/врати	Еднинична/2
6.2.	Брой места	1+1
6.3.	Время за управление разположен от ляво	ДА
6.4.	Сузиени стелки	ДА
6.5.	Климатик	ДА
6.6.	Радио MP3 гейзер	ДА
6.7.	Електрически страници (бънни огледала)	ДА
<b>7.</b>	<b>Оборудване на товарния отсек</b>	
7.1.	Покритие на товарния отсек с износустойчив под (пример: рифлена ламарина)	ДА
<b>8.</b>	<b>Допълнително оборудване</b>	
8.1.	Резервни гуми с ликантът, крик, ключ и триъгълен колинове за гуми	ДА
8.2.	Ръкоподство за поддръжка и експлоатация на автомобила и повдигателната уредба на бън/арсю език	ДА
<b>II.</b>	<b>Повдигателна уредба</b>	
<b>I.</b>	<b>Основни изисквания</b>	
1.1.	Работна височина, м.	минимум 14,5

<b>БИРДI север</b>		Техническа спецификация за доставка, гарантисано обслужване и ремонт на специализирани автомобили (засовици) по обособени позиции	TC-ИНС-260 Версия: v.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 9 от 10
1.2.	Страница досягаше, м.		минимум 6
1.3.	Раменна телескопична стрела		ДА
1.4.	Двуместен кош		ДА
1.5.	Говардоместност, км		минимум 230
1.6.	Изолиран кош, V		минимум 1000
1.7.	Задръжване в коня, V		230
1.8.	Хидравлично въртене на коша, градуси <sup>9</sup>		60°ляво и дясно
1.9.	Електро-хидравлично пропорционална управление на вишката от коша и от базовия автомобил		ДА
1.10.	Предазен капак за достоянете в коша и на базовия автомобил		ДА
1.11.	Въртене на почищателната тръбка, градуси <sup>9</sup> 360		ДА
1.12.	Вградени в телескопичната стрела всички са кабели, хидравлични тръбопроводи, осигурявачи пръски и управление на коша, с цел предназначение от изравняване и повреди при експлоатация		ДА
1.14.	Хидравлично управление на четирите стабилизатора		ДА
1.15.	Стабилизаторите не трябва да ограничават пътна просвет на базовия автомобил		ДА
1.16.	Подложките на доворите на стабилизаторите са с размери, см.		минимум 30/30
<b>2. Габаритни размери и транспортно положение</b>			
1.1.	Дължина, мм		максимум 6000
1.2.	Широчина (без спойлера), мм		максимум 2000
1.3.	Височина, мм		максимум 2800
<b>Условия и условия на възложителя при изпълнение на предмета на поръчката</b>			
1. Доставените специални автомобили – автосвирци да са фабрично нови, неизпотребявани и напълно охомплектовани – готови за експлоатация.			
2. Срок и обхват на гарантите			
2.1. Гаранционни срокове на базовия автомобил:			
2.1.1. Стандартна производствена гаранция минимум 36 месеца или минимум 150 000 км (което настъпи първо по време). Използвателят да гарантира, че при оправка на производствени дефекти по време на гарантационния срок/пробег (а зависи от това, кое обстоятелство ще настъпи първо по време, считано от датата, посочена в Приемо-предавателният протокол подписан при доставката), ще ремонтира или смени за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.			
2.1.2. Гаранция на покожебодежанието по каросерията на базовия автомобил – минимум 36 месеци. Използвателят да гарантира, че ако автомобилът корозира по видимите боядисани повърхности за периода на гарантията, независимо от пробега след датата посочена в Приемо-предавателният протокол, подписан при доставката, ще ремонтира или смени за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.			
2.1.3. Гаранция срещу корозия на базовия автомобил по каросерията – минимум 10 години. Използвателят да гарантира, че ако автомобилът корозира по металните и конструктивни елементи за периода на гарантията, независимо от пробега след датата посочена в Приемо-предавателният протокол, подписан при доставката, ще ремонтира или смени за своя сметка всеки дефектирал детайл по автомобила, обект на гарантционните условия.			
2.1.4. Гаранционен срок на повърхнителното устројство – минимум 36 месеца (без отпадени мото часове).			

<b>ЕФТ СЕВЕР</b>	Технически спецификация за доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автобуси) по обособени позиции.	TC-ИНС-260 Версия: у.01 В сила от: 10.05.2018 г. Стр. 10 от 10
<b>2.2. Действите по репатриране на дефектният базов автомобил в гаранция са за сметка на Изпълнителя.</b>		
<b>2.3. Срок за отстраняване на неизправности и ремонти на базов автомобил или на повдигателно устройство на специалните автомобили – автобуси – до 5 работни дни от приема-да на автомобила в сервис. В случай когато срока за ремонт се просрочи, Изпълнителят е длъжен да предостави безвъзмездно на Възложителя заместващ скъпият автомобил – автобуса, сходен клас и със сходни характеристики, за ползване до отстраняването на повредата.</b>		
<b>3. Срок за доставка на специалните автомобили: създавано предложението за кандидатстване за изпълнител по време на провеждане на процедурата, но не повече от 240 календарни дни, считано от датата на извършване на доставка.</b>		
<b>4. Всеки специален автомобил – автобуса следва да е придружен със следната документация:</b>		
<b>4.1. Ръководство за експлоатация на български език, сервизна книжка, ревизионна книжка и документ за гаранция;</b>		
<b>4.2. Документи за регистрация в Църната полиция - МВР като специален автомобил. Регистрацията се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пълномощия в полза на съответния представител на Изпълнителя, който ще извърши регистрацията.</b>		
<b>4.3. Документи за регистрация пред органите за технически надзор към Градска дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“), част от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Регистрацията се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пълномощия в полза на съответният представител на Изпълнителя за извършването на прегледа;</b>		
<b>4.4. Документи за извършен първоначален технически преглед на събордения с повищена опасност (СПО). Техническият преглед ще извърши от Изпълнителя за сметка на Възложителя, като за целта Възложителят издава и предоставя необходимите пълномощия в полза на съответният представител на Изпълнителя за извършването на прегледа.</b>		
<b>5. Изпълнителят следва да извърши инструктире че работата с доставените специални автомобили – автобуси на служител на Възложителя. Срок за провеждане на инструктиране – до 15 (петнадесет) работни дни след датата на доставка.</b>		
<b>6. Изпълнителят се задължава да следи за надлежното попълване на сервизната книга и ревизионната книга, съпровождане съответния специален автомобил – автобуса, за срока на неговата гаранционна полгрижка (който включва стандартният гарантационен срок както на базовия автомобил, така и на монтираното на него повдигателно устройство).</b>		