

Приложение 1 към договора

II-ра Обособена позиция-Доставка на основи за предпазители НН
 Технически характеристики на предлаганите основи за предпазители НН

| № | Показател | мярка | НН0 | НН1 | НН2 |
|----|--|---------------------------|------------|-------|-------|
| 1 | Производител | Никдим ООД | | | |
| 2 | Място на производство | Казанлък, България | | | |
| 3 | Типово означение | | ОВП 0 | ОВП 1 | ОВП 2 |
| 4 | Номинално напрежение | V | 400 | 400 | 400 |
| 5 | Номинално изолационно напрежение | V | 2500 | 2500 | 2500 |
| 6 | Номинален ток | A | 160 | 250 | 400 |
| 7 | Максимален ток на изключване на к.с. | kA | 120 | 120 | 120 |
| 8 | Максимална разсейвана/поемана мощност | W | 25 | 32 | 45 |
| 9 | Материал на контактните пластини | Месинг CuZn 37, DIN 17660 | | | |
| 10 | Материал и дебелина на покритието на контактните повърхности | µm | Сребро 4µm | | |
| 11 | Максимален момент на затягане на кабелните присъединения | Nm | 3 | 5 | 5 |
| 12 | Максимален момент на затягане при монтаж на основата | Nm | 5 | 20 | 20 |
| 13 | Тегло | kg | 0.33 | 0.52 | 0.76 |



Отговаря на Техн. спецификацията.

Иван Иванов