


Приложение 11.1 към Техническата оферта
Технически характеристики на основните материали
използвани при строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на ТП.ВС

№	Наименование на материала	Стандарт
1	Битумен грунд	БДС EN 1848-1:2004
2	Хидроизолация с посипка APP мембрана 4,5кг./м2	БДС EN 1848-1:2004
3	Хидроизолация без посипка APP мембрана 3кг./м2	БДС EN 1848-1:2004
4	Водосточни тръби и олуци	БДС EN 612 : 2005
5	Гладка поцинкована ламарина 0,5мм	<u>БДС EN 10025-1:2005</u>
6	Олуци от поцинкована ламарина /0,5мм /	БДС EN 10025-1:2005
7	Фасаген (Български)	ISO 9001
8	Латекс (Български)	ISO 9001
9	Блажна боя	БДС EN ISO 12944-5:2008
10	Сребърен феролит	БДС-12878-1975
11	Бетон В15	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
12	Бетон В20	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
13	Гипсошпакловачна смес	БДС EN 13279-1:2008
14	Теракол	БДС EN 12004
15	Цимент	БДС 12017-1974
16	Плътна тухла за зидария .	БДС EN 771-1:2011
17	Газобетонни блокчета за зидария	БДС 6316-81
18	Стоманени изделия (стомана А1и А2)	БДС EN 10079:1979
19	Заварени мрежи	БДС 9253-76
20	Екструдиран пенополистирен (XPS)	БДС EN 13164:2012
21	Осветителни тела - влагоустойчиви	<u>БДС EN 60598-2-1:2002</u>
22	Кабел СВТ 2x1,5 мм2	БДС 16291-85
23	Ключ за ел.осветление	<u>БДС EN 60598-2-1:2002</u>
24	Други /по преценка на кандидата/	

Забележка: По време на изпълнение на строително ремонтните работи се допуска замяна в материалите доставка от изпълнителя с еквивалентни такива.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Слав Славов (име и фамилия)



Управител (длъжност)

Дата: 02.07..2015 год.