

Приложение № 1
към Договор № 227-9

ОБРАЗЕЦ – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 7.1.1.

Приложение 1.1

ЕТ „Алекс-Евгени Кременлиев“

Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла тип
ТЕПО

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IX ТЕПО 2Т+2М+Ч

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител, Тип	-	DCK Holoubkov Bohemia a.s
2	Място на производство, държава	-	CZ 338 01 Holoubkov 79
3	Обозначение на производителя	-	SD3/N 620/770/250
4	Основен стандарт	-	БДС EN 62208
5	Характеристики на изолационния материал	-	SMC
6	Цвят на кутията	RAL	RAL 7035
7	Степен за защита след монтаж и присъединяване	IP	IP 44
8	За експлоатация при температура на околната среда	С°	От 25 С° до 40 25 С°
9	Устойчивост на удар	IK	IK 10
10	Категория на горимост	-	V 0
11	Тип на бравата на вратата, производител	-	Тройно заключваща, Кодкей Стара Загора
12	Монтажна плоча – материал тип, производител	-	Твърдо pvc 4 mm, Ongropack, Унгария
13	Категория на горимост на монтажната плоча	-	Клас 1
14	Щуцери – тип и производител	-	PG 29, PG 36, CHINT
15	Диапазон на присъединяване на кабелни сечения	-	От Ø25 мм до Ø32 мм
16	Категория на горимост на щуцерите	-	94 V-2
17	Маса без оборудване	kg	28 кг
18	Маса със оборудване	kg	30 кг

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Дата 09.03.2015 г.

Град. Сандански

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

подпис и печат

ОБРАЗЕЦ – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 7.1.2
Приложение 1.2

ЕТ „Алекс-Евгени Кременлиев“

**Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла тип
ТЕПО**

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I X ТЕПО 2Т+2М+Ч

Данни за хоризонтален триполюсен разединител с предпазители

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител	-	ETI KONCAR NSP
2	Място на производство	-	Хърватия
3	Основен стандарт	-	EN 60947-1.3
4	Номинално напрежение (V)		500
5	Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq ..$	V	690
6	Електрическа якост на изолацията. Издържано импулсно напрежение $U_{imp} \geq ...$	kV	6 kV
7	Номинален ток	A	160 A
8	Максимална изключвателна способност: I_{cu}	kA	120 kA
9	Работна изключвателна способност: I_{cs} ,	kA	11 kA
10	Номинален ток на термична устойчивост I_{cw}	kA	3 kA
11	Клас, съгласно EN 60947-3	-	AC 22B
12	Механична износоустойчивост, к . ц	Бр.	1600
13	Електрическа износоустойчивост, к. ц.	Бр.	200
14	Номинална разсейвана мощност	W	10.2
15	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	6-95mm ²
16	Сила за включване	N	120
17	Тегло	kg	0.58
18	Гаранционен срок	месеци	36 месеца

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Дата 09.03.2015 г.

Град. Сандански

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).


/подпис и печат/