

ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 7.1.1

**„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД**  
[наименование на кандидата]

Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла ТЕПО  
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ X

Данни за кутията

| №  | Характеристики                                    | Мерна единица | Предложение                                          |
|----|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Производител, тип                                 | -             | SAKS-POL Sp. J, OT 56S                               |
| 2  | Място на производство (държава)                   | -             | Полша                                                |
| 3  | Обозначение на производителя                      | -             | Да                                                   |
| 4  | Основен стандарт                                  | -             | БДС EN 60439-1<br>БДС EN 60439-5<br>БДС EN 60068-2-5 |
| 5  | Характеристики на изолационния материал           | -             | Стъклонапълнен полиестер                             |
| 6  | Цвят на кутията                                   | RAL           | RAL 7035                                             |
| 7  | Степен на защита след монтаж и присъединяване     | IP            | 44                                                   |
| 8  | За експлоатация при температура на околната среда | С°            | -25 до +50                                           |
| 9  | Устойчивост на удар                               | IK            | 10                                                   |
| 10 | Категория на горимост                             | -             | FH 2                                                 |
| 11 | Тип на бравата на външната врата, производител    | -             | Тристранна едноходова брава<br>SAKS-POL Sp. J, Полша |
| 12 | Монтажна плоча- материал тип, производител        | -             | PVC плоча, Quinn Plastics GmbH,<br>Германия          |
| 13 | Категория на горимост на монтажната плоча         | -             | V-0                                                  |
| 14 | Щуцери- тип и производител                        | -             | PG 29/36, Ortac                                      |
| 15 | Диапазон на присъединяваните кабелни сечения      | -             | PG 29<br>PG 36                                       |
| 16 | Категория на горимост на щуцерите                 | -             | V-0                                                  |
| 17 | Маса без оборудване                               | kg            | 11                                                   |
| 18 | Маса с оборудване                                 | kg            | 18                                                   |

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Производител на кутията: SAKS-POL Sp. J, Полша

Производител на електромерно табло тип ТЕПО: Булелектрикс ООД, гр. Бургас

Дата: 12.03.2015 год.

Град: Бургас

Тодор Златаров  
(подпис и печат)  
"БУЛЕЛЕКТРИКС" ООД

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

# ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 7.1.2

## „БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД [наименование на кандидата]

### Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла ТЕПО За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I - XI включително

#### Данни за хоризонтален триполюсен разединител с предпазители

| №  | Характеристика                                                                       |                 | Предложение                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Производител, тип                                                                    |                 | APATOR S.A.,<br>RBK 00/ 2                            |
| 2  | Място на производство (държава)                                                      |                 | Полша                                                |
| 3  | Основен стандарт                                                                     |                 | БДС EN 60947-1<br>БДС EN 60947-3<br>БДС EN 60269-2-1 |
| 4  | Номинално напрежение ( V )                                                           |                 | 690                                                  |
| 5  | Номинално изолационно напрежение: $U_i$                                              | V               | 1000                                                 |
| 6  | Електрическа якост на изолацията. Издържано импулсно напрежение $U_{imp} \geq \dots$ | kV              | 8/12                                                 |
| 7  | Номинален ток                                                                        | A               | 160/400                                              |
| 8  | Максимална изключвателна способност: $I_{cu}$                                        | kA              | 100                                                  |
| 9  | Работна изключвателна способност $I_{cs}$                                            | kA              | 100                                                  |
| 10 | Номинален ток на термична устойчивост $I_{cw}$                                       | kA              | 100                                                  |
| 11 | Клас, съгласно EN 60947-3                                                            | -               | AC 22/23                                             |
| 12 | Механична износоустойчивост, к.ц.                                                    | бр.             | 1600/1000                                            |
| 13 | Електрическа износоустойчивост, к. ц.                                                | бр.             | 200                                                  |
| 14 | Номинална разсейвана мощност                                                         | W               | 12/45                                                |
| 15 | Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване                  | mm <sup>2</sup> | 1,5÷35/35-240 (300)                                  |
| 16 | Сила за включване                                                                    | N               | 190/250                                              |
| 17 | Тегло                                                                                | kg              | ~ 0,65/3                                             |
| 18 | Гаранционен срок                                                                     | Месеци          | 36                                                   |

Дата: 12.03.2015 год.  
Град: Бургас



Тодор Златаров  
(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).